

# 投 标 邀 请 函

致—————公司

四川省开元集团有限公司受招标人汇元达钾肥有限责任公司委托；根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，公司决定对老挝开元矿业有限公司甘蒙 50 万吨/年氯化钾项目（以下简称“本项目”）的井下新增采矿巷道掘进施工皮带设备在国内外邀请招标，择优选定供货商。

1. 招标编号：SCKYJT2017-L003

2. 项目名称：老挝甘蒙 50 万吨/年氯化钾项目

3. 招标范围：设备型号的型号规格、数量

井下耐盐输送带	NN-150 B800*4(4.5+1.5)	2000 米
井下耐盐输送带	NN-200 B1000*5(5.5+2.0)	4000 米
井下耐盐输送带	NN-200 B1200*5(5.5+2.0)	2100 米

执行标准：GB/T7984-2001

4、投标人资格要求

4. 1 投标人须具备独立企业法人资格，在中华人民共和国境内注册，注册资金在人民币壹仟万元及以上的输送带设备生产厂商。

4. 2 税务登记证、企业组织机构代码证：应在有效期内，且年检合格。

4. 3 质量方面要求：须具有 ISO9001-2000 质量体系认证、ISO14001-2004 环境体系认证。

4. 4 具有所涉及工业输送带产品制造许可证、产品合格证、检测报告等。

4. 5 业绩要求：近 3 年已完成不少于 4 个类似销售安装项目。

类似项目是指：工业输送带设备销售及安装项目

4. 6 信誉要求：三年内无不良投诉记录，没有处于投标禁入期内；提供近三年的财务状况表。

5. 技术规格及要求：

6. 交货地点：云南省昆明市或招标人自提（请将运费单独报价）。设备最终使用地点在老挝人民民主共和国甘蒙省他曲县老挝开元矿业有限公司。

7. 供货时间：中标后合同约定
8. 投标费用：一切与投标有关的费用（包括投标文件的编写、投递及其它费用）均由投标单位自理，不管中标与否招标单位均无义务和责任承担投标单位的费用。
9. 投标报价
  - 9.1 投标单位应严格按照《附件 4-投标报价表》的格式认真填写投标报价表。
  - 9.2 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字金额作相应的修正。
10. 投标保证金
  - 10.1 投标保证金金额：人民币 5 万元。
  - 10.2 由投标单位在投标截止日期前以银行汇票或电汇形式从本单位基本帐户汇至我单位帐户，否则其投标视为废标，**注意：本次招标不接收银行保函。**
  - 10.3 投标保证金专用帐户：  
单位全称：四川省开元集团有限公司  
开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司成都分行  
银行帐号：7301 0154 5000 00892
  - 10.4 对未能提交投标保证金的投标，招标单位将视为不响应投标而予以拒绝。
  - 10.5 未中标单位待投标结果公布 3 日内退还投标保证金（无息）。
11. 投标文件递交：
  - 11.1 投标文件的密封：投标时需递交投标文件正本一份，副本三份并注明“正本”和“副本”。正、副本投标文件装入外层包封内，外层包封应写明投标单位名称和地址、招标编号、项目名称并注明开标时间以前不得开封。
  - 11.2 投标文件的递交：由专人或邮寄在投标截止时间前送达招标单位。不接收电子邮件及传真的投标文件。一切迟到的投标文件都将被拒绝，原封不动地退还投标单位。
  - 11.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人视为废标不予受理。
  - 11.4 联系方式：  
招标单位：四川开元集团招标办

地址：四川省成都市一环路南三段47号开元大厦三楼会议室

联系人：舒伟 手机：18725165008

电话/ 传真：028-8559 2739 邮箱：2872186755@qq.com

12. 投标截止日期： 2017 年 05 月 25 日 09 时 00 分。
13. 开标时间和地点： 2017 年 05 月 25 日 09 时 00 分在四川省成都市一环路南三段 47 号开元集团大厦三楼会议室进行公开开标。
14. 评标、开标费用：各投标人在递交投标文件的同时需交纳 300 元人民币的招标文件资料费用，无论中标与否不予退还。否则招标单位将视为不响应投标而予以拒绝。

# 附 件

附件 1:

## 法定代表人资格证明书

单位名称: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_法定代表人。为提供\_\_\_\_\_工程所需设备, 签署上述工程的投标

文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位: (盖章)

上级主管部门: (盖章)

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件 2:

法定代表人授权书

项目名称: \_\_\_\_\_

招标文件编号: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

致: \_\_\_\_\_ (招标单位)

\_\_\_\_\_ (投标单位名称), 中华人民共和国合法企业,  
法定地址 \_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_ (授权人姓名) 特授权 \_\_\_\_\_ (被授权人姓名) 代表我公司  
全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作, 并签署全部有关的文件、协议及合  
同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前, 本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件 (在授权书  
有效期内签署的) 不因授权的撤消而失效。

被授权人签名: \_\_\_\_\_

授权人签名: \_\_\_\_\_

职务: \_\_\_\_\_

职务: \_\_\_\_\_

投标单位公章: \_\_\_\_\_

附件 3:

投标单位承诺函

项目名称: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

致: \_\_\_\_\_

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表\_\_\_\_\_（投标单位名称）\_\_\_\_\_，在此作如下承诺：

1. 完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。
2. 合同价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
3. 若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，为工程提供优质的货物和服务。如果在合同执行过程中，发现合同货物质量问题，我方一定尽快修理更换/退货，并承担相应的经济责任。
4. 在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。
5. 若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位代表签字: \_\_\_\_\_

投标单位公章: \_\_\_\_\_

附件 4

投标报价表

序号	名称	规格型号	制造厂商	单位	数量	单价(元)	总金额(元)	材质	重量(吨)
设备费(元)									
技术服务费(元)									
运杂费(元)【如招标人自提, 则从合同金额中扣除此项费】									
总金额(元)									
付款方式(以投标人能作出最大让步的、对招标人最有									
质保金比例及期限									

\*1 表格不够可添加

\*2 以上报价含 17%的增值税、包装费、国内运输至昆明的运费及保险费

法人授权委托人签字、单位公章:

年 月 日

附件 5:

### 投标设备报告及报价说明书

1. 关于投标设备型号、规格、技术参数、材料、结构特点的说明;
2. 关于投标设备的基本功能和特殊功能
3. 关于投标设备所采用新技术、新工艺的说明;
4. 投标设备的制造标准、质量标准、检测标准、测试方法和手段
5. 对投标设备的设计、制造、安装、调试、售后服务等方面采取的技术和措施
6. 商务响应的说明
7. 投标单位认为在投标设备方面有必要说明的问题;

投标单位代表签字: \_\_\_\_\_





## 附件 9、耐酸碱输送带招标参数

## 一、主要技术参数

1、型号：NN200 和 NN150 型尼龙耐酸碱输送带。

2、覆盖层的物理性能：

名称	拉伸强度 MPa $\geq$	拉断伸长率% $\geq$	磨耗量 mm <sup>3</sup> $\leq$	硬度(°) $\pm 1^\circ$ %
老化前性能	14.0	400	250	60
老化后性能	12.0	340	-	65

3、覆盖层耐酸碱性能：

类别	浸泡溶液	浓度	浸池条件温度 x 时长	浸泡前后性能变化率	
				体积膨胀率	强度变化率
A1	盐酸(HCL)	18%	50℃ x 96h	+10%以下	-10%以内
A2	硫酸 (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	50%	50℃ x 96h	+10%以下	-10%以内
A3	氢氧化钠 (NaOH)	48%	50℃ x 96h	+10%以下	-10%以内

4、工作面要能够承受加料时的冲击，非工作面要耐磨并能产生足够的磨擦力，要达到足够的安全系数。

二、数量:4000 米

## 三、合同供货范围

1、使用环境：(1) 自然条件：井下，(2) 物料：盐矿或者尾盐，(3) 带机张紧装置：液压拉紧装置，(4) 驱动方式：头部驱动

2、NN-200 型井巷型输送带，宽度 1000mm 和 1200mm，层数 5 层，上覆胶厚 5.5mm，下覆胶厚 2mm，覆胶层须耐盐腐蚀；NN-150 型井巷型输送带，宽度 800mm，层数 4 层，上覆胶厚 4.5mm，下覆胶厚 1.5mm，覆胶层须耐盐腐蚀；

## 四、技术资料

卖方提供的出厂检测报告和合格证，产品应能满足国家标准 GB/T7984-2001。如果不能满足，买方有权提出补充要求，卖方应无偿提供所需要的补充技术资料。